

Type d'unités	Moovair unité murale						Mix-Moov						Souffleur						Serpentins		Unités extérieures															
Série	Morelis/Meridian			Mistral			Cassette 1 voie			Cassette 4 voies			Console			Gainable			Multizones AHU			Central Moov			A Coil	Uncased										
Type de contrôleur	RG10L5(M2HS)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10R(M2S)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10L4(M2HS)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10L4(M2HS)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10L4(M2HS)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10A(F2S)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10F8(M2)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	Moovair APP	RG10F8(M2)/BGEFU1	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	ST1S42RW1	Moovair APP	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3	KJR-120N(X6W)/BGEF V1.3									
Contrôleur dans la boîte	●			●			●	●		●	●		●	●		●	●		●			●														
Contrôle de l'humidité	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
ECO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●														
Turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Mode sommeil	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Minuterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Minuterie hebdomadaire		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●							
Fonction de détection de présence	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●								
Freeze Protection (8°C chauffage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Mode silencieux	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●																		
Gear	●	●		●			●		●	●		●	●		●	●		●		●						●										
Panneau d'affichage (contrôle marche/arrêt DEL)	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●		●			●													
Volet vertical	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
Volet horizontal	●	●	●	●	●	●																														
Choix de vitesse 1%~100% Fan Speed Setting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
Mode Brises	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
Verrouillage enfant	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								
Changement °C et °F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Mode ingénierie disponible	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●				●	●								
Contrôle sans fil du thermostat (pour contrôleur avec fil)		●			●			●			●			●			●			●			●	●			●	●								
Contrôle double *1								●*3			●*3						●*3			●*3			●*3				●	●								
Contrôle en groupe *2								●*3			●*3						●*3			●*3			●*3				●	●								
Nettoyage actif (i-Clean)		●			●			●			●			●			●																			
Détecteur intelligent de présence		●																																		
Pompe de condensat intégrée (jusqu'à 75 cm)								●			●						●																			
Chauffage auxiliaire pour souffleur (AHU																	●						●													
Contact sec pour connexion à un plinthe électrique		●			●									●																						
Dongle Wi-Fi inclus dans la boîte		●																																		
Mises à jour OTA (Over-The-Air)			●*5			●*5			●*5			●*5			●*5			●*5				●	●*5			●*5	●*5									
Capteur de détection de réfrigérant		●						●			●			●			●				●			●			●	●								
Compatible double tension 115 V / 230 V																								●												
Tuyauterie de cuivre TU1		●			●			●			●			●																						
CFM constant																	●			●																
Tableau de diagnostic pour l'unité extérieure																													●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	
Panneau de service large pour l'unité extérieure																													●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	
Vanne d'arrêt automatique																														●	●*6					
Fils de communication protégés par fusible																													●	●	●	●	●	●		
Raccord de tuyauterie de gaz réduit																													●	●	●	●	●	●	●	
Plaque de base de l'unité extérieure à trous multiples																													●	●	●	●	●	●	●	
Base avec élément chauffant pour l'unité extérieure																													●	●	●	●	●	●	●	
Chauffe-carter pour l'unité extérieure																													●	●	●	●	●	●	●	
Détection automatique du mode de contrôle																								●*7		●*7	●*7							●		
Revêtement à ailettes dorées		●			●			●			●			●			●											●	●		●	●			●	
100% de la capacité nominale de chauffage à -15°C																													●	●					●	
Fonctionnement inversé du ventilateur de l'unité ext.																													●	●					●	

Contrôleur sans fil

Contrôleur avec fil

*1 : Deux contrôleurs avec fil peuvent contrôler une seule unité intérieure

*2 : Un contrôleur avec fil peut contrôler jusqu'à 16 unités intérieures

*3 : Cette fonction nécessite une connexion au port HA/HB du contrôleur avec fil

*4 : Uniquement pour les modèles 24 000 Hyper Heat et les unités extérieures 30 000 à 60 000

*5 : Nécessite une connexion via un dongle Wi-Fi ou un module 120NX6W pour les mises à jour OTA

*6 : Le modèle 18 000 Myriad n'est pas doté d'une valve de fermeture automatique

*7: 24V ou RS485

Nouvelles fonctionnalités A2L en rouge