

IDU Type / Type d'unité	High Wall / Unité murales												Air handler / Souffleur		Coils / Serpents	Outdoor Units / Unités extérieures													
Series / Séries	EMC	EBC	EBC (115V)	1 Way Cassette / Cassette 1 voie		4 Way Cassette / Cassette 4 voies		Console	Ceiling-Floor/Plafond-plancher	Slim Duct / Gainable		Pancake	Wall Hung AHU/ Souffleur suspendu au mur	Central-Elios	Cased Coils / Serpents avec cabinet	Uncased Coils / Serpents sans cabinet	EBC_9K - 24K (ESHBA**CZAN*)	EBC_30K-36K (ESHBA**CZAN*)	EEC_(ESHEA**CZAN*)	EMC_9K - 18K (ESHMA**CZAN*)	EMC_24K-33K (ESHMA**CZAN*)	EUR_(ESHUA**R2AN*)	EER_18K-24K (ESHEA**R2AN*)	EER_30K-36K (ESHEA**R2AN*)	EMR_24K Central-Elios	EMR_30K - 60K Central-Elios	EXS_(EXHSA1832AN*) Multi-zone	EXS_27K - 48k (EXHSA****AN*) Multi-zone	EXZ_(EXHZA****AV*) Multi-zone
	RG10R (M2S) / BGFFU1	RG10R (M2S) / BGFFU1	RG10R (M2S) / BGFFU1	RG10L4 (M2HS) / BGFFU1	KJR-120N (X6W) / BGFF V1.4	RG10L4 (M2HS) / BGFFU1	KJR-120N (X6W) / BGFF V1.4	RG10L4 (M2HS) / BGFFU1	RG10L4 (M2HS) / BGFFU1	RG10R (M2S) / BGFFU1	KJR-120N (X6W) / BGFF V1.4	RG10F8 (M2) / BGFFU1	RG10F8 (M2) / BGFFU1	RG10F8 (M2) / BGFFU1															
Generation version suffix* / Suffixe de version de génération*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wireless controller in the box / Contrôleur sans fil dans la boîte	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●															
Wired controller in the box / Contrôleur avec fil dans la boîte					●		●				●																		
Humidity Control / Contrôle de l'humidité				●	●	●	●	●	●		●																		
ECO Mode/ Mode ECO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
Turbo Mode / Mode Turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Sleep Mode / Mode sommeil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Timer / Minuterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Weekly Timer / Minuterie hebdomadaire					●		●																						
Follow Me Mode / Mode détection de présence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Freeze Protection (8°C heating) / Protection contre le gel (8°C chauffage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Silent Mode / Mode silencieux	●	●	●	●		●		●	●	●																			
Gear / « Gear »	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
Display panel (ON / OFF control of LED) / Panneau d’affichage (contrôle marche / arrêt DEL)	●	●	●	●		●		●	●	●																			
Vertical Swing / Oscillation verticale	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
1%~100% Fan Speed setting / Réglage de la vitesse du ventilateur 1%~100%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
Breeze Away mode / Mode « Brise »	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
Child lock / Verrouillage enfant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
°C and °F Change / Changement °C et °F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●													
Engineering Mode available / Mode ingénierie disponible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●													
Wireless Control of thermostat (for wired controller) / Contrôle sans fil du thermostat (pour contrôleur avec fil)					●		●				●																		
Dual Control *1 / Contrôle double *1					●*3		●*3		●*3		●*3	●*3	●*3	●*3		●*3													
Group Control *2 / Contrôle de groupe *2					●*3		●*3		●*3		●*3	●*3	●*3	●*3		●*3													
Active clean (i-Clean) / Nettoyage actif (i-Clean)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
Built-in condensate lift Pump (up to 75 cm) / Pompe de condensat intégrée (jusqu'à 75 cm)				●	●	●	●			●	●																		
Aux heat for AHU / Chauffage auxiliaire pour souffleur (AHU)												●	●	●															
Coil interface / Interface pour serpent															●	●													
Dry Contact for connection to baseboard heating / Contact sec pour connexion à une plinthe électrique	●	●	●							●																			
Wi-Fi dongle in the box (WFOC1) / Clés Wi-Fi inclus dans la boîte	●																												
OTA updates *5 / Mises à jour OTA (Over-The-Air) *5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Refrigerant Detection Sensor / Capteur de détection de réfrigérant	●	●*7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
115V / 230V Dual Voltage Compatible / Compatible double tension 115V / 230V												●	●	●															
TU1 Copper Tubing / Tuyauterie de cuivre TU1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
Constant CFM / CFM constant										●	●		●	●															
Flare to braze adapter (Liquid / Vapor) / Adaptateur à braser pour raccord évasé (Liquide / Vapeur)												●	●	●								●	●	●	●				
Line size adapter / Adaptateur de taille de ligne																							●	●					
ODU Diagnostic Board / Tableau de diagnostic pour l'unité extérieure																		●*4			●*4	●	●	●	●	●	●	●	●
Larger service open area for easy access to ODU wiring / Plus grande ouverture du panneau de service pour faciliter l'accès au câblage de l'unité ext.																		●			●	●		●		●		●	●
Automatic Shut Off Valve / Vanne d'arrêt automatique																												●	●
Fuse protected L1 & L2 ODU to IDU / Protection par fusible entre l'unité ext. et l'unité int. sur L1 et L2																			●	●	●	●	●				●	●	●
Reduced gas pipe connection size (only for 12K models) / Diamètre réduit du raccord de conduite de gaz (uniquement pour les modèles 12k)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●	●							
ODU Multiple Hole Base Pan / Base de l'unité extérieure avec fond perforé																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ODU Base Pan Heater / Base avec élément chauffant pour l'unité extérieure																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ODU Crankcase Heater / Chauffe-carter pour l'unité extérieure																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gold Fin Coating / Revêtement anticorrosion Gold Fin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
All aluminum coil / Serpentin entièrement en aluminium												●	●	●															
Up to 100% of -15°C rated heating capacity @ -15°C(5°F) / Jusqu'à 100% de la capacité de chauffage nominale à -15°C (5°F)																			●*6	●*6				●*6	●*6			●*6	
ODU Reverse Fan Operation / Fonctionnement inversé du ventilateur de l'unité ext.																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

: Asterisk () in model number is placeholder for version suffix (1, 2, etc.). Do not include asterisk (*) in model inventory query. Compatibility unchanged across versions unless otherwise noted. / Astérisque (*) dans le numéro de modèle utilisé comme substitut du suffixe de version (1, 2, etc.). Ne pas inclure l'astérisque (*) lors de la recherche du modèle dans l'inventaire. Compatibilité inchangée entre les versions,sauf indication contraire.

*1: Two wired controllers control one indoor unit / Deux contrôleurs avec fil peuvent contrôler une seule unité intérieure

*2: One wired controller controls up to 16 indoor units / Un contrôleur avec fil peut contrôler jusqu'à 16 unités intérieures

*3: The function needs to be connected by HA / HB port on the wired controller / Cette fonction nécessite une connexion au port HA / HB du contrôleur avec fil

*4: Only for EBC 30K-36K and EMC 24K-33K ODU / Uniquement pour les unités extérieures EBC 30K-36K et EMC 24K-33K

5: Requires a connection via Wi-Fi dongle or KJRSAALW for OTA updates / Les mises à jour OTA nécessitent une connexion via une clé Wi-Fi ou un module KJRSAALW*

*6: Not all model capacities reach 100% @ -15°C. Refer to extended performance tables or 5°F MI AHRI rated heating capacities data for specific model information. / Toutes les capacités des modèles n'atteignent pas 100 % à -15°C. Pour obtenir des informations spécifiques sur chaque modèle, veuillez vous reporter aux tableaux de performances étendues ou aux données de capacité de chauffage nominale AHRI pour le modèle 5°F MI.

*7: Elios EBC 30K and 36K have the RDS sensor (production start from July 1st 2026) / Les modèles Elios EBC 30K et 36K sont équipés du capteur RDS (début de la production le 1^{er} juillet 2026).

To view the optional accessories available, refer to the "Optional Accessory Matrix". For additional information on accessories, refer to the product manual. / Pour connaître les accessoires en option disponibles, consultez le tableau « Optional Accessory Matrix ». Pour plus d'informations sur les accessoires, référez-vous au manuel du produit.