


Systèmes simple zone et multizones

MURALE SIMPLE ZONE			INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR				INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR			INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR			
BTU			6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	24 000	30 000	33 000	36 000	48 000	60 000
Mieux	MORELIS				-30°C 29.410.0 MWHHA12C2AS1/MSHHA12C2AN1		-30°C 25.612.9 MWHHA18C2AS1/MSHHA18C2AN1						
Meilleur	MERIDIAN		-30°C 27.49.5 MWHMA09C2AS1/MSHMA09C2AN1	-30°C 25.48.0 MWHMA12C2AS1/MSHMA12C2AN1	-30°C 22.28.5 MWHMA15C2AS1/MSHMA15C2AN1	-30°C 21.48.5 MWHMA18C2AS1/MSHMA18C2AN1	-30°C 21.09.8 MWHMA24C2AS1/MSHMA24C2AN1		-30°C 19.58.6 MWHMA33C2AS1/MSHMA33C2AN1				
Bon	MISTRAL		-25°C 25.89.2 MWHEA09C2AN1/MSHEA09C2AN1	-25°C 25.58.0 MWHEA12C2AN1/MSHEA12C2AN1	-25°C 23.57.5 MWHEA15C2AN1/MSHEA15C2AN1	-25°C 23.58.0 MWHEA18C2AN1/MSHEA18C2AN1	-25°C 23.08.7 MWHEA24C2AN1/MSHEA24C2AN1						

SIMPLE ZONE		INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR				INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR		INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR		INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR		INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	
BTU		6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	24 000	30 000	33 000	36 000	48 000	60 000	
Cassette 1 voie HEAT ⁺				-30°C 23.08.0 GOHRA12C2AS1/MSHMA12C2AN1		-30°C 20.69.2 GOHRA18C2AS1/MSHMA18C2AN1							
Cassette 1 voie				-25°C 22.17.8 GOHRA12C2AS1/MSHEA12C2AN1		-25°C 22.28.6 GOHRA18C2AS1/MSHEA18C2AN1							
Console HEAT ⁺				-30°C 25.08.3 GFHRA12C2AS1/MSHMA12C2AN1									
Console				-25°C 24.68.2 GFHRA12C2AS1/MSHEA12C2AN1									
Cassette 4 voies HEAT ⁺			-30°C 22.69.3 GKHRA09C2AS1/MSHMA09C2AN1	-30°C 22.28.9 GKHRA12C2AS1/MSHMA12C2AN1		-30°C 20.09.5 GKHRA18C2AS1/MSHMA18C2AN1	-30°C 20.79.2 GQHRA24C2AS1/MSHMA24C2AN1						
Cassette 4 voies			-25°C 21.68.8 GKHRA09C2AS1/MSHEA09C2AN1	-25°C 21.17.9 GKHRA12C2AS1/MSHEA12C2AN1		-25°C 20.78.5 GKHRA18C2AS1/MSHEA18C2AN1	-25°C 22.08.1 GQHRA24C2AS1/MSHEA24C2AN1						
Gainable HEAT ⁺			-30°C 20.510.8 GDHRA09C2AS1/MSHMA09C2AN1	-30°C 20.08.5 GDHRA12C2AS1/MSHMA12C2AN1		-30°C 18.49.0 GDHRA18C2AS1/MSHMA18C2AN1	-30°C 19.09.3 GDHRA24C2AS1/MSHMA24C2AN1						
Gainable			-25°C 19.79.0 GDHRA09C2AS1/MSHEA09C2AN1	-25°C 19.58.0 GDHRA12C2AS1/MSHEA12C2AN1		-25°C 20.08.8 GDHRA18C2AS1/MSHEA18C2AN1	-25°C 19.08.5 GDHRA24C2AS1/MSHEA24C2AN1						
Système central						-30°C 19.08.0 MAHMA18R4AS1/MSHMA18R2AN1	-30°C 18.38.0 MAHMA24R4AS1/MSHMA24R2AN1	-30°C 16.88.3 MAHMA30R4AS1/MSHMA30R2AN1		-30°C 17.38.6 MAHMA36R4AS1/MSHMB36R2AN1	-30°C 16.58.0 MAHMA48R4AS1/MSHMA48R2AN1	-30°C 16.08.0 MAHMA60R4AS1/MSHMA60R2AN1	
Serpentin avec cabinet						-30°C 16.17.8 GCHMA24RBAAS1/MSHMA18R2AN1	-30°C 16.07.0 GCHMA24RBAAS1/MSHMA24R2AN1	-30°C 16.08.2 GCHMA36RBAAS1/MSHMA30R2AN1 GCHMA36RCAAS1/MSHMA30R2AN1		-30°C 15.87.9 GCHMA36RBAAS1/MSHMB36R2AN1 GCHMA36RCAAS1/MSHMA48R2AN1	-30°C 15.27.4 GCHMA48RCAAS1/MSHMA48R2AN1	-30°C 15.26.8 GCHMA60RDAAS1/MSHMA60R2AN1	
Serpentin sans cabinet						-30°C 16.17.8 GUHMA24RBAAS1/MSHMA18R2AN1	-30°C 16.07.0 GUHMA24RBAAS1/MSHMA24R2AN1	-30°C 16.08.2 GUHMA36RBAAS1/MSHMA30R2AN1 GUHMA36RCAAS1/MSHMA30R2AN1		-30°C 15.87.9 GUHMA36RBAAS1/MSHMB36R2AN1 GUHMA36RCAAS1/MSHMB36R2AN1			

UNITÉS INTÉRIEURES MULTIZONES				INTÉRIEURES				UNITÉS EXTÉRIEURES MULTIZONES				EXTÉRIEUR			
BTU		6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	24 000	BTU		18 000 (1-3 unités int.)**	27 000 (1-4 unités int.)**	36 000 (1-5 unités int.)**	48 000 (1-6 unités int.)**		
Murale		MWHMA06C2AS1	MWHMA09C2AS1	MWHMA12C2AS1	MWHMA15C2AS1	MWHMA18C2AS1	MWHMA24C2AS1	MYRIAD+ Mieux		-30°C S/conduit 25.0 8.5 A/conduit 20.0 8.0 Mixte 22.5 8.25 MXHZA1832AV1	-30°C S/conduit 23.0 8.5 A/conduit 19.0 7.7 Mixte 21.0 8.1 MXHZA2742AV1	-30°C S/conduit 23.0 8.5 A/conduit 19.4 8.8 Mixte 21.2 8.65 MXHZA3652AV1	-30°C S/conduit 23.0 9.0 A/conduit 20.4 9.0 Mixte 21.7 9.0 MXHZA4862AV1		
Console				GFHRA12C2AS1											
Cassette 1 voie				GOHRA12C2AS1*		GOHRA18C2AS1									
Cassette 4 voies			GKHRA09C2AS1	GKHRA12C2AS1		GKHRA18C2AS1	GQHRA24C2AS1	MYRIAD Meilleur		-25°C S/conduit 25.1 7.8 A/conduit 20.0 7.8 Mixte 22.5 7.8 MXHSA1832AN1	-25°C S/conduit 25.0 7.4 A/conduit 21.0 7.0 Mixte 23.0 7.2 MXHSA2742AV1	-25°C S/conduit 24.0 7.4 A/conduit 20.0 7.4 Mixte 22.0 7.4 MXHSA3652AV1	-25°C S/conduit 24.0 8.0 A/conduit 20.4 8.1 Mixte 22.2 8.05 MXHSA4862AV1		
Gainable			GDHRA09C2AS1	GDHRA12C2AS1		GDHRA18C2AS1	GDHRA24C2AS1								
Système central						MMHRA18C2AS1	MMHRA24C2AS1								
TOUS LES MODÈLES SUR CETTE PAGE SONT CERTIFIÉS ESCC															
Certification ENERGY STAR V6.1 climat froid															
Performances en chauffage jusqu'à -25°C -30°C															
TRÉS2 (SEER2)															
CPSC Région V (HSPF2)															

* Lorsque combinée à un condenseur multizone, la cassette 1 voie 12 000 (GOHRA12C2AS1) doit être ajustée pour correspondre à la capacité applicable à l'aide du cadran rotatif 6, 9 et 12 000.
**Sous réserve des exigences de capacité connectée

TOUS LES MODÈLES SUR CETTE PAGE SONT CERTIFIÉS ESCC
Certification ENERGY STAR V6.1 climat froid
Performances en chauffage jusqu'à -25°C -30°C
TRÉS2 (SEER2) ■
CPSC Région V (HSPF2) ■

Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Les images présentées sont à titre illustratif seulement et peuvent ne pas représenter le modèle ou la configuration exacte du produit disponible